

# SHD 54/450-BSY+ (S1)



## Leistungsmerkmale

- + Zum Öffnen und Schließen von breiten Drehflügeln
- + Für Flügelgrößen bis 1,2 x 2 m
- + Zweifach Kettenantriebs-Set synchronisiert
- + Mit mikroprozessorgesteuerter Motorelektronik
- + Öffnen des Fensters bis 65° in weniger als 30 Sek.
- + Verriegelung des Fensters in Verbindung mit Fensterriegelantrieb (optional)
- + Verriegelungsrichtung am Antrieb einstellbar
- + Antriebsfunktionen und verschiedene Antriebsparameter programmierbar
- + Konsolensatz enthalten

## Zulassungen / Zertifikate

Zulassungsdetails erfahren Sie von Ihrem D+H Partner.



Artikel auch mit folgenden Zulassungen unter anderer Artikelnummer erhältlich. Technische Daten können abweichen.



# Technische Daten

## SHD 54/450-BSY+ (S1)

<b>Versorgung</b>	24 V DC / $\pm 15\%$ / 1 A
<b>Einschaltdauer</b>	30 % (ON: 3 Min. / OFF: 7 Min.)
<b>Druckkraft</b>	500 N
<b>Zugkraft</b>	500 N
<b>Lebensdauer</b>	20000 Doppelhübe
<b>Hub</b>	450 mm
<b>Laufgeschwindigkeit AUF</b>	11,8 mm/s
<b>Laufgeschwindigkeit AUF - RWA</b>	15,2 mm/s
<b>Laufgeschwindigkeit ZU</b>	11,8 mm/s
<b>Schutzart</b>	IP 50
<b>Emissions-Schalldruckpegel</b>	LpA $\leq 70$ dB(A)
<b>Temperaturbereich</b>	-15 °C (-5 °C *) ... +75 °C
<b>Temperaturstandsicherheit</b>	B300 (30 min / 300 °C)
<b>Gehäuse</b>	Aluminium
<b>Oberfläche</b>	Lackiert
<b>Farbe</b>	Weißaluminium (~ RAL 9006)
<b>Anschluss</b>	2,5 m Silikonkabel
<b>B x H x T</b>	500 x 40 x 115 mm
<b>Gewicht</b>	2,1 kg
<b>Art-Nr.</b>	23.050.82

\* Gemäß VdS 2580

## Abmessungen

Alle Angaben in mm

