

FRA 11-BSY+



Dank dieses Antriebs verriegeln Ihre Fenster automatisch. Der FRA 11-BSY+ ersetzt die Griffe an Ihren Fensterflügeln und leistet erhöhten Einbruchschutz.

Leistungsmerkmale

- + Mit mikroprozessorgesteuerter Motorelektronik zur Kommunikation und Folgesteuerung angeschlossener BSY+ und PLP Fensterantriebe zur Fensteröffnung
- + In Verbindung mit innenliegendem Kammergetriebe und 43 mm Befestigungsabstand zu nutzen
- + Kombinierbar mit jedem D+H Antrieb mit BSY+ Technologie
- + Option -BRV (bei PLP) bzw. -VP (bei BSY+ / ACB) bei angeschlossenem Fensterantrieb erforderlich
- + Bis zu 4 FRA 11-BSY+ Antriebe an einem Fenster möglich
- + Stellungsanzeige der Verriegelung
- + LED-Statusanzeige des Antriebs
- + Automatische Verriegelung des Fensters
- + Erhöhter Einbruchschutz

Zulassungen / Zertifikate

Zulassungsdetails erfahren Sie von Ihrem D+H Partner.



Technische Daten

FRA 11-BSY+

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Versorgung | 24 V DC / $\pm 15\%$ / 1 A |
| Einschaltdauer | 30 % (ON: 3 Min. / OFF: 7 Min.) |
| Drehmoment | 10 Nm * |
| Lebensdauer | > 10000 Zyklen |
| Schutzart | IP 40 |
| Emissions-Schalldruckpegel | LpA \leq 70 dB(A) |
| Temperaturbereich | -5 °C ... +75 °C |
| Temperaturstandsicherheit | B300 (30 min / 300 °C) |
| Gehäuse | Polyamid |
| Oberfläche | Lackiert |
| Farbe | Silber (~ RAL 9006) |
| Anschluss | 2,5 m Silikonkabel |
| B x H x T | 43 x 200 x 43 mm |
| Gewicht | 0,75 kg |
| Art-Nr. | 24.000.11 |

* Bruchlast Vierkant

Abmessungen

Alle Angaben in mm

