

FRA 11-BSY+



Dank dieses Antriebs verriegeln Ihre Fenster automatisch. Der FRA 11-BSY+ ersetzt die Griffe an Ihren Fensterflügeln und leistet erhöhten Einbruchschutz.

Leistungsmerkmale

- + Mit mikroprozessorgesteuerter Motorelektronik zur Kommunikation und Folgesteuerung angeschlossener BSY+ und PLP Fensterantriebe zur Fensteröffnung
- + In Verbindung mit innenliegendem Kammergetriebe und 43 mm Befestigungsabstand zu nutzen
- + Kombinierbar mit jedem D+H Antrieb mit BSY+ Technologie
- + Option -BRV (bei PLP) bzw. -VP (bei BSY+ / ACB) bei angeschlossenem Fensterantrieb erforderlich
- + Bis zu 4 FRA 11-BSY+ Antriebe an einem Fenster möglich
- + Stellungsanzeige der Verriegelung
- + LED-Statusanzeige des Antriebs
- + Automatische Verriegelung des Fensters
- + Erhöhter Einbruchschutz

Zulassungen / Zertifikate

Zulassungsdetails erfahren Sie von Ihrem D+H Partner.



Technische Daten

FRA 11-BSY+

Versorgung	24 V DC / $\pm 15\%$ / 1 A
Einschaltdauer	30 % (ON: 3 Min. / OFF: 7 Min.)
Drehmoment	10 Nm *
Lebensdauer	> 10000 Zyklen
Schutzart	IP 40
Emissions-Schalldruckpegel	LpA \leq 70 dB(A)
Temperaturbereich	-5 °C ... +75 °C
Temperaturstandsicherheit	B300 (30 min / 300 °C)
Gehäuse	Polyamid
Oberfläche	Lackiert
Farbe	Silber (~ RAL 9006)
Anschluss	2,5 m Silikonkabel
B x H x T	43 x 200 x 43 mm
Gewicht	0,75 kg
Art-Nr.	24.000.11

* Bruchlast Vierkant

Abmessungen

Alle Angaben in mm

