

RT 45/B



Die RWA-Bedienstelle dient zur Auslösung und Zurücksetzung von RWA-Anlagen. Anzeigeelemente für Betriebsbereitschaft, Alarm und Störung stehen bereit.

Leistungsmerkmale

- + Für 24 V DC D+H Rauchabzugszentralen
- + Als Haupt- und Nebenbedienstelle verwendbar
- + Zum manuellen Auslösen eines RWA-Systems im Brandfall
- + Funktion: RWA AUF, RWA Zurücksetzen
- + Anzeige: Betriebsbereitschaft, Alarm ausgelöst und Störung
- + Integrierter Lüftungstaster, optional
- + In 5 pulverbeschichteten Farben erhältlich

Zulassungen / Zertifikate

Zulassungsdetails erfahren Sie von Ihrem D+H Partner.



G 510003

Artikel auch mit folgenden Zulassungen unter anderer Artikelnummer erhältlich. Technische Daten können abweichen.



CNBOP-PIB

Technische Daten

RT 45/B

Eingangsspannung	18 ... 28 V DC
Schutzart	IP 40
Temperaturbereich	-5 °C ... +40 °C
Gehäuse	Aluminiumdruckguss
Farbe	Blau (~ RAL 5009)
B x H x T	129 x 138 x 39 mm
Gewicht	0,31 kg
Bemerkung	Komplette RWA-Bedienstelle
Art-Nr.	65.403.26

Anwendungsbeispiel

