

SLT 42-U-SD



Für Unterputz-Montage: Unser SLT 42U-SD besitzt dieselben Funktionen wie der Schlüssellüftungstaster SLT 42U & hat eine zusätzliche Melde-LED integriert.

Leistungsmerkmale

- + Zum manuellen Öffnen und Schließen einer Lüftungsgruppe in Verbindung mit D+H RWA- oder Lüftungszentralen
- + Funktion: Lüftung AUF / ZU über Schlüssel-Einpol-Wechsler
- + Mit integrierter LED-Sichtanzeige AUF
- + Zur Montage in tiefer 55 mm UP-Dose (nicht enthalten)
- + Profilhalbzylinder nicht im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

SLT 42-U-SD

| | |
|------------------|------------|
| Eingangsspannung | 24 V DC |
| Schutzart | IP 20 |
| Gehäuse | Kunststoff |
| Farbe | Weiß |
| B x H | 80 x 80 mm |
| Durchmesser | 0 mm |
| Gewicht | 0,15 kg |
| Art-Nr. | 30.400.50 |

Den Profilhalbzylinder PHZ 28 finden Sie unter Melder & Bedienungen.
Das Aufputz-Gehäuse AP-LT finden Sie unter Zubehör.