

TP-R2-S-10



Touch Panel: Seine Modbus RTU/TCP Schnittstelle erlaubt die einfache Verbindung mit der Steuerung CPS-M über das AdComNet/Modbus Gateway.

Leistungsmerkmale

- + HMI Touch Panel mit 10" Bildschirmdiagonale und einer Auflösung von 1024 x 600 Pixel
- + Modbus RTU/TCP Schnittstelle zur Anbindung an die CPS-M mittels des ACN-GW501-MRTU-0200 ACN/Modbus Gateway
- + Vielseitiger Funktionsumfang, der je nach Objekt kundenspezifisch von D+H angepasst wird
- + Freie Programmierung der Funktionen als auch die Visualisierung der Oberfläche
- + Direkte Ansteuerung von D+H ACB-Antrieben für Lüftungsfunktionen

Technische Daten

TP-R2-S-10

Versorgung	24 V DC / 0,25 A
Auflösung	1024 x 600 Pixel
Displayfläche	222,72 x 125,28 mm
Kontrast	500:1
Helligkeit	400 cd/m ²
Touch Panel	4-Draht resistiv
Luftfeuchte	10 °C - 90 % RH
Temperaturbereich	0 °C ... +50 °C
B x H x T	280 x 193 x 36 mm
Gewicht	0,9 kg

Anwendungsbeispiel

