

ACN-IO501



Unser I/O-Modul ermöglicht eine Kommunikation zwischen AdComNet-Bus und handelsüblicher Peripherie via digitaler Eingänge und potentialfreier Kontakte.

Leistungsmerkmale

- + 8 frei konfigurierbare Eingänge (Alarm, Störung, LT)
- + 8 frei konfigurierbare Ausgänge (Alarm, Störung, Meldung AUF)
- + 1 Linie für den Anschluss von Brandmeldern und RWA-Bedienstellen
- + Anbindung an andere Gewerke wie BMA / GLT / Wetter-Sensorik möglich
- + LED-Anzeige der Ein- und Ausgangszustände
- + Vorkonfigurierte Funktionen zur einfachen Integration in das AdComNet-Netzwerk
- + Funktionalitäten innerhalb und unterhalb des Segmentes bleiben intakt, auch bei einem Defekt anderer Segmente
- + Manuelle Signalauslösung der Eingänge durch integrierte Taster
- + Stromversorgung über eine RWA-Zentrale möglich
- + Zusätzliche Akkukapazität von 1,2 Ah nötig

Zulassungen / Zertifikate

Zulassungsdetails erfahren Sie von Ihrem D+H Partner.



0786-CPD-50996

Technische Daten

ACN-IO501

B x H x T	157 x 115 x 59 mm
Durchmesser	0 mm
Gewicht	0,37 kg
Art-Nr.	30.553.80

Anwendungsbeispiel

