

SHD 54/450-BSY+ (M2)



Egenskaber

- + Til åbning og lukning af brede drejevinduer
- + Til rammestørrelser op til 1,2 x 2 m
- + Dobbelt kædemotorsæt synkroniseret
- + Med mikroprocessorstyret motorelektronik
- + Åbning af vinduet til 65° på mindre end 30 sek.
- + Låsning af vinduet i forbindelse med vindueslåsemotor (ekstraudstyr)
- + Låseretning kan indstilles på motoren
- + Motorfunktioner og forskellige motorparametre kan programmeres
- + Konsolsæt medfølger

Godkendelser / Certifikater

Godkendelsesdetaljer fås hos din D+H-forhandler.



Artikler kan også fås med følgende tilladelser under andre artikelnumre. Tekniske data kan afvige.



Tekniske data

SHD 54/450-BSY+ (M2)

Forsyning	24 V DC / $\pm 15\%$ / 1 A
Indkoblingstid	30 % (TIL: 3 min. / FRA: 7 min.)
Trykkraft	500 N
Trækraft	500 N
Levetid	20000 dobbeltoperationer
Åbning	450 mm
Hastighed ÅBNE	11,8 mm/s
Hastighed ÅBNE - ABV	15,2 mm/s
Hastighed LUKKE	11,8 mm/s
Beskyttelsesklasse	IP 50
Måling af lydtryk (støjemission)	LpA \leq 70 dB(A)
Temperaturområde	-15 °C (-5 °C *) ... +75 °C
Temperaturstandsikkerhed	B300 (30 min / 300 °C)
Hus	Aluminium
Overflade	Lakeret
Farve	Hvid aluminium (~ RAL 9006)
Tilslutning	2,5 m silikonekabel
B x H x D	500 x 40 x 115 mm
Vægt	2,1 kg
Art.nr.	23.050.81

* Iht. VdS 2580

Mål

Alle angivelser i mm

