

Série **CPS-M** Centrale de désenfumage -  
modulaire



# CPS-M1-FR-060



La centrale de désenfumage préconfectionnée avec certification NF vient à votre aide avant l'arrivée des sapeurs-pompiers. La technique de sécurité entre dans une nouvelle ère, grâce au courant de charge de 60 A, aux raccordements moteur à commande séparée, ainsi qu'à la surveillance de ligne étendue et à la zone d'affichage de contrôle sur le boîtier.

Cette fiche produit a été générée automatiquement. Source : [www.dh-partner.com](http://www.dh-partner.com).  
Sous réserve de modifications techniques.  
©2024 D+H Mechatronic AG, Ammersbek Version 07/05/2024

# Caractéristiques

- + Alimentation des périphériques connectés allant jusqu'à 60 A
- + Testé et certifié selon EN 12101-10, conçu selon ISO 21927-9
- + Système de bus AdComNet pour une interconnexion parfaite des modules de la CPS-M et d'autres composants D+H AdComNet
- + Communication bidirectionnelle avec des moteurs compatibles ACB
- + Raccordement de l'alimentation et communication grâce à des connecteurs enfichables intégrés
- + Fonctions de la centrale programmables de manière flexible
- + Une navigation par menu épurée via l'écran tactile couleur 3,5", pour visualiser directement les états système de chaque module (en option)
- + Positionnement de groupe/ligne librement sélectionnable
- + Module de déclenchement (TMA) : 2 lignes indépendantes pour le raccordement de 2 Organe de Sécurité à Manipuler Type RT 45
- + Module actionneur (AM) : 2 groupes indépendants pour le raccordement de moteurs d'un courant de 10 A max. chacun

## Admissions / Certifications

Pour obtenir des informations sur les certifications, adressez-vous à votre concessionnaire D+H.



# Données techniques

## CPS-M1-FR-060

Alimentation	230 V AC / 50 Hz / 1570 VA
Sortie	24 V DC / 60 A
Surveillance du mode de service	Opération d'impulsion
Mode de service Alarme / Ventilation	Mode intermittent, 30 % (E.D) facteur de marche
Type de protection	IP 32D
Plage de températures	-5 °C ... +40 °C
Ligne / Groupe	2 / 10
Boîtier	Tôle d'acier
Couleur	Gris clair (~ RAL 7035)
L x H x P	600 x 800 x 260 mm
Type de batterie	Typ 5 (2x) / Typ 6 (2x)
Poids	26,4 kg
Réf.	31.701.90

Les batteries doivent être commandées séparément.

## Exemple d'utilisation

