

Série DAC-M Centrale de désenfumage -
compacte



DAC 4404-MS



Centrale modulaire de désenfumage 4 A dans un boîtier en tôle d'acier pour bâtiments de petite et moyenne taille : avec deux lignes, deux groupes et un emplacement d'extension pour un module additionnel.

Caractéristiques

- + Centrale de désenfumage compacte - AdComNet ready
- + Courant d'entraînement total maximal : 4 A
- + Tension de sortie stabilisée
- + Fonctions de sécurité de désenfumage commutables : défaut = alarme, tentatives de réouverture désenfumage en cas d'échec et réinitialisation à distance des détecteurs de fumée
- + Combinaison possible d'une fonction de désenfumage / d'alarme à domicile
- + Fonctions confort intégrées pour la ventilation journalière
- + 1 emplacement pour module additionnel
- + Raccordement possible d'un détecteur de pluie ou d'un capteur de vent / pluie sans module additionnel
- + Raccordement de 4 Organe de Sécurité à Manipuler Type RT 45 maximum par centrale
- + Alimentation d'urgence par batterie pour 72 h min.

Admissions / Certifications

Pour obtenir des informations sur les certifications, adressez-vous à votre concessionnaire D+H.



Données techniques

DAC 4404-MS

Alimentation	230 V AC / 50 Hz / 120 VA
Puissance en veille	6,8 W / 22 VA
Sortie	24 V DC / 4 A
Surveillance du mode de service	Service continu
Mode de service Alarme / Ventilation	Mode intermittent, 30 % (E.D) facteur de marche
Type de protection	IP 32D
Plage de températures	-5 °C ... +40 °C
Ligne / Groupe	2 / 2
Boîtier	Tôle d'acier
Couleur	Blanc (~ RAL 9016)
L x H x P	400 x 300 x 120 mm
Type de batterie	Typ 2 (2x)
Poids	10,7 kg
Réf.	30.118.55

Les batteries doivent être commandées séparément.

Exemple d'utilisation

