

# RZN 4416-M



## Características de rendimiento

- + Central SCTEH compacta - AdComNet ready
- + Comprobado y certificado según ISO 21927-9, VdS 2581, VdS 2593, VdS 2344 y DIN EN 12101-10, cumple los requisitos de las autoridades de construcción de conformidad con DIN 18232-9
- + Corriente total de accionamiento hasta 16 A
- + Tensión de salida estabilizada
- + Funciones de seguridad del SCTEH conmutables: Avería igual que alarma, función de resincronización SCTEH y restablecimiento remoto del detector de humos
- + Posibilidad de combinar una función de SCTEH con función de alarma de hogar
- + Funciones de confort integradas para la ventilación diaria
- + 1 ranura para módulo adicional
- + Es posible conectar el detector de lluvia o el sensor de viento / lluvia sin módulo adicional
- + Conexión de máx. 8 puestos de mando del SCTEH y 14 detectores de incendios por línea (se deben utilizar detectores homologados por D+H)
- + Sistema SCTEH doble económico como alternativa a las instalaciones individuales, por ejemplo, para 2 escaleras
- + Alimentación de emergencia con batería para 72 horas como mínimo

# Homologación / Certificado

Puede conocer los detalles de la homologación de su socio D+H.



G 506001



0786-CPR-50382

Los artículos también están disponibles con las siguientes homologaciones bajo otros números de artículo. Los datos técnicos pueden presentar diferencias.



## Datos técnicos

RZN 4416-M

<b>Alimentación</b>	230 V AC / 50 Hz / 500 VA
<b>Potencia en reposo</b>	13,6 W
<b>Salida</b>	24 V DC / 16 A
<b>Ondulación residual</b>	< 2 Vss
<b>Supervisión de modo de servicio</b>	Funcionamiento continuo
<b>Modo de servicio alarma/ventilación</b>	Funcionamiento breve 30 % del factor de utilización
<b>Tipo de protección</b>	IP 54
<b>Rango de temperaturas</b>	-5 °C ... +40 °C
<b>Línea / Grupo</b>	2 / 3
<b>Carcasa</b>	Chapa de acero
<b>Color</b>	Gris claro (~ RAL 7035)
<b>An x Al x Pr</b>	500 x 500 x 210 mm
<b>Tipo de batería</b>	Typ 3 (2x)
<b>Peso</b>	25 kg
<b>Observación</b>	Con aparatos de alarma = Akku Typ 4 (2x)
<b>N.º art</b>	30.109.02

Las baterías se deben pedir por separado.

# Ejemplo de aplicación

