



DAC 4408-K



Características de rendimiento

- + Central SCTEH compacta - AdComNet ready
- + Corriente total de accionamiento hasta 8 A
- + Tensión de salida estabilizada
- + Funciones de seguridad del SCTEH conmutables: Avería igual que alarma, función de resincronización SCTEH y restablecimiento remoto del detector de humos
- + Posibilidad de combinar una función de SCTEH con función de alarma de hogar
- + Funciones de confort integradas para la ventilación diaria
- + 1 ranura para módulo adicional
- + Es posible conectar el detector de lluvia o el sensor de viento / lluvia sin módulo adicional
- + Alimentación de emergencia con batería para 72 horas como mínimo

Homologación / Certificado

Puede conocer los detalles de la homologación de su socio D+H.



Datos técnicos

DAC 4408-K

Alimentación	230 V AC / 50 Hz / 240 VA
Potencia en reposo	5 W / 6,7 VA
Salida	24 V DC / 8 A
Supervisión de modo de servicio	Funcionamiento continuo
Modo de servicio alarma/ventilación	Funcionamiento breve 30 % del factor de utilización
Tipo de protección	IP 32D
Rango de temperaturas	-5 °C ... +40 °C
Línea / Grupo	1 / 1
Carcasa	Plástico
Color	Blanco (~ RAL 9016)
An x Al x Pr	310 x 310 x 100 mm
Tipo de batería	Typ 8 (2x)
Peso	5,7 kg
N.º art	30.118.70

Las baterías se deben pedir por separado.