



# DAC 4408-K



## Características de rendimiento

- + Central SCTEH compacta - AdComNet ready
- + Corriente total de accionamiento hasta 8 A
- + Tensión de salida estabilizada
- + Funciones de seguridad del SCTEH conmutables: Avería igual que alarma, función de resincronización SCTEH y restablecimiento remoto del detector de humos
- + Posibilidad de combinar una función de SCTEH con función de alarma de hogar
- + Funciones de confort integradas para la ventilación diaria
- + 1 ranura para módulo adicional
- + Es posible conectar el detector de lluvia o el sensor de viento / lluvia sin módulo adicional
- + Alimentación de emergencia con batería para 72 horas como mínimo

## Homologación / Certificado

Puede conocer los detalles de la homologación de su socio D+H.



# Datos técnicos

## DAC 4408-K

<b>Alimentación</b>	230 V AC / 50 Hz / 240 VA
<b>Potencia en reposo</b>	5 W / 6,7 VA
<b>Salida</b>	24 V DC / 8 A
<b>Supervisión de modo de servicio</b>	Funcionamiento continuo
<b>Modo de servicio alarma/ventilación</b>	Funcionamiento breve 30 % del factor de utilización
<b>Tipo de protección</b>	IP 32D
<b>Rango de temperaturas</b>	-5 °C ... +40 °C
<b>Línea / Grupo</b>	1 / 1
<b>Carcasa</b>	Plástico
<b>Color</b>	Blanco (~ RAL 9016)
<b>An x Al x Pr</b>	310 x 310 x 100 mm
<b>Tipo de batería</b>	Typ 8 (2x)
<b>Peso</b>	5,7 kg
<b>N.º art</b>	30.118.70

Las baterías se deben pedir por separado.