

# GVL 8301-K V2



## Características de rendimiento

- + Central compacta de ventilación
- + Para el control de accionamientos de ventana de 24 V DC
- + Corriente total de accionamiento hasta 1 A
- + 1 grupo de ventilación
- + Entrada para mando externo, por ejemplo, temporizador
- + Función de seguridad de la ventilación (modo de memorización ABIERTO / CERRADO)
- + Posibilidad de conectar accionamientos con función de desconexión de seguridad tándem
- + Es posible conectar el detector de lluvia o el sensor de viento / lluvia sin módulo adicional
- + Carcasa de plástico AP

# Datos técnicos

## GVL 8301-K V2

<b>Alimentación</b>	230 V AC / 50 Hz / 30 VA
<b>Potencia en reposo</b>	4,3 W
<b>Salida</b>	24 V DC / 1 A
<b>Modo de servicio</b>	Funcionamiento breve 20 % del factor de utilización
<b>Tipo de protección</b>	IP 66
<b>Rango de temperaturas</b>	-5 °C ... +40 °C
<b>Grupo/s</b>	1
<b>Carcasa</b>	Polipropileno
<b>Color</b>	Gris claro (~ RAL 7035)
<b>An x Al x Pr</b>	180 x 130 x 77 mm
<b>Peso</b>	0,85 kg
<b>N.º art</b>	30.242.00

## Ejemplo de aplicación

