

TP-R2-S-15



El panel táctil de 15 " y libre programación TP-R2-S-15 ofrece una configuración personalizada de la superficie según los requisitos del cliente. Gracias a su interfaz Modbus RTU/TCP, puede conectarse fácilmente con el mando CPS-M a través del gateway ACN-GW501-MRTU-0200 AdComNet/Modbus.



Características de rendimiento

- + Interfaz Modbus RTU/TCP para conexión a la CPS-M mediante Gateway ACN-GW501-MRTU-0200 ACN/Modbus
- + Libre programación tanto de las funciones como de la visualización de la superficie
- + Amplia gama de funciones, que D+H puede adaptar de manera específica para el cliente dependiendo del edificio
- + Control directo de accionamientos ACB D+H para funciones de ventilación

Datos técnicos

TP-R2-S-15

Alimentación	24 V DC / 0,67 A
Resolución	1024 x 768 píxeles
Displayfläche	304,13 x 228,10 mm
Contraste	800:1
Brillo	420 cd/m ²
Panel táctil	Resistivo de 4 cables
Humedad del aire	10 °C - 90 % RH
Rango de temperaturas	0 °C ... +50 °C
An x Al x Pr	398 x 298 x 47 mm
Peso	3 kg

Ejemplo de aplicación

