

# SHD 54/450-BSY+ (S1)



## Egenskaper

- + För att öppna och stänga breda slagfönster / sidohängda fönster
- + För fönsterbågar med storlek upp till 1,2 x 2 m
- + Dubbel kedjemotor Set synkroniserad
- + Med mikroprocessorstyrd motorelektronik
- + Öppning av fönstret till 65° på mindre än 30 sek.
- + Låsning av fönstret tillsammans med fönster-låsmotor (tillval)
- + Låsriktning kan ställas in på motorn
- + Motorfunktioner och olika motorparametrar kan programmeras
- + Konsolset ingår

## Godkännande / Certifikat

Detaljer för godkännande lämnas av din D+H återförsäljare.



Artiklar finns även med följande godkännanden med andra artikelnummer. Tekniska data kan avvika.



# Tekniska data

## SHD 54/450-BSY+ (S1)

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| <b>Försörjning</b>               | 24 V DC / $\pm 15\%$ / 1 A         |
| <b>Drifts faktor</b>             | 30 % (TILL: 3 min. / FRÅN: 7 min.) |
| <b>Tryckkraft</b>                | 500 N                              |
| <b>Dragkraft</b>                 | 500 N                              |
| <b>Livslängd</b>                 | 20000 dubbelslag                   |
| <b>Slag</b>                      | 450 mm                             |
| <b>Gånghastighet ÖPPNA</b>       | 11,8 mm/s                          |
| <b>Gånghastighet ÖPPNA -SHEV</b> | 15,2 mm/s                          |
| <b>Gånghastighet STÄNGA</b>      | 11,8 mm/s                          |
| <b>Kapslingsklass</b>            | IP 50                              |
| <b>Emissionsljudtrycksnivån</b>  | LpA $\leq 70$ dB(A)                |
| <b>Temperaturområde</b>          | -15 °C (-5 °C *) ... +75 °C        |
| <b>Brandmotstånd</b>             | B300 (30 min / 300 °C)             |
| <b>Kapsling</b>                  | Aluminium                          |
| <b>Yta</b>                       | Lackerad                           |
| <b>Färg</b>                      | Vit aluminium (~ RAL 9006)         |
| <b>Anslutning</b>                | 2,5 m silikonkabel                 |
| <b>B x H x D</b>                 | 500 x 40 x 115 mm                  |
| <b>Vikt</b>                      | 2,1 kg                             |
| <b>Artikelnr</b>                 | 23.050.82                          |

\* Enligt VdS 2580

## Mått

Alla mått i mm

