

CPS-M1-020-0404-B-WD



Egenskaper

- + Försörjning av ansluten kringutrustning upp till 20 A
- + Linje-/grupptilldelning kan väljas fritt
- + Kontrollerat och certifierat enligt ISO 21927-9, VdS 2581, VdS 2593, VdS 2344, DIN EN 12101-10 och EN 62368-1:2014 + A11:2017, uppfyller byggherrens krav i enlighet med DIN 18232-9
- + Utlösningsmodul (TMA): 2 oberoende linjer för att ansluta upp till 10 SHEV-manöverpaneler och 30 rökdetektorer
- + Anslutning av försörjning och kommunikation med integrerade kontaktdon
- + Aktormodul (AM-B): 2 oberoende grupper för att ansluta motorer med en total ström på max. 10 A
- + Flexibla programmerbara centralfunktioner

Godkännande / Certifikat

Detaljer för godkännande lämnas av din D+H återförsäljare.



G 517002



0786-CPR-50680



5014068.22002

Tekniska data

CPS-M1-020-0404-B-WD

Försörjning	230 V AC / 50 Hz / 530 VA
Standbyeffekt	7,5 W
Utgång	24 V DC / 20 A
Rippel	< 50 mVss
Driftsätt övervakning	Pulsdrift
Driftsätt larm / Ventilation	Korttidsdrift 30 % tillkopplingstid
Kapslingsklass	IP 54
Temperaturområde	-5 °C ... +40 °C
Antal TMA	2
Antal AM-B	2
Linje / Grupp	4 / 4
Kapsling	Stålplåt
Färg	Ljusgrå (~ RAL 7035)
B x H x D	500 x 500 x 210 mm
Batterityp	Typ 5 (2x)
Vikt	17,2 kg
Anmärkning	Uten Touch panel
Artikelnr	31.700.23

Batterier måste beställas separat.

Användningsexempel

