

# CPS-M1-020-0606-B



## Egenskaper

- + Försörjning av ansluten kringutrustning upp till 20 A
- + Linje-/grupptilldelning kan väljas fritt
- + Kontrollerat och certifierat enligt ISO 21927-9, VdS 2581, VdS 2593, VdS 2344, DIN EN 12101-10 och EN 62368-1:2014 + A11:2017, uppfyller byggherrens krav i enlighet med DIN 18232-9
- + Slimmad meny navigering med den 3,5" Full Color-pekkskärmen för visuell registrering av de enskilda modulernas systemstatus
- + Anslutning av försörjning och kommunikation med integrerade kontaktdon
- + Utlösningsmodul (TMA): 2 oberoende linjer för att ansluta upp till 10 SHEV-manöverpaneler och 30 rökdetektorer
- + Flexibla programmerbara centralfunktioner
- + Aktormodul (AM-B): 2 oberoende grupper för att ansluta motorer med en total ström på max. 10 A

## Godkännande / Certifikat

Detaljer för godkännande lämnas av din D+H återförsäljare.



G 517002



0786-CPR-50680



5014060.2.2002

# Tekniska data

CPS-M1-020-0606-B

<b>Försörjning</b>	230 V AC / 50 Hz / 530 VA
<b>Standbyeffekt</b>	7,5 W
<b>Utgång</b>	24 V DC / 20 A
<b>Rippel</b>	< 50 mVss
<b>Driftsätt övervakning</b>	Pulsdrift
<b>Driftsätt larm / Ventilation</b>	Korttidsdrift 30 % tillkopplingstid
<b>Kapslingsklass</b>	IP 54
<b>Temperaturområde</b>	-5 °C ... +40 °C
<b>Antal TMA</b>	3
<b>Antal AM-B</b>	3
<b>Linje / Grupp</b>	6 / 6
<b>Kapsling</b>	Stålplåt
<b>Färg</b>	Ljusgrå (~ RAL 7035)
<b>B x H x D</b>	500 x 500 x 210 mm
<b>Batterityp</b>	Typ 5 (2x)
<b>Vikt</b>	17,6 kg
<b>Anmärkning</b>	Med Touch panel
<b>Artikelnr</b>	31.700.27

Batterier måste beställas separat.

# Användningsexempel

