

RZN 4416-M



Egenskaper

- + Kompakt SHEV-central - AdComNet ready
- + Kontrollerat och certifierat enligt ISO 21927-9, VdS 2581, VdS 2593, VdS 2344 und DIN EN 12101-10, uppfyller byggherrens krav i enlighet med DIN 18232-9
- + Upp till 16 A total motorström
- + Stabiliserad utgående spänning
- + Kopplingsbara SHEV-säkerhetsfunktioner: Störning lika larm, automatisk re-triggering funktion och rökvarnare-fjärråterställning
- + Kombination av ett SHEV- / byggnadslarm möjlig
- + Integrerade komfortfunktioner för daglig ventilation
- + 1 kortplats för tilläggsmodule
- + Anslutning av regndetektor eller vind- / regnsensor utan tilläggsmodule möjligt
- + Anslutning av max. 8 SHEV-manöverpaneler och 14 branddetektorer per linje (endast av D+H godkända varnare får användas)
- + Prisvärt dubbel-SHEV-system som alternativ till separata system, t.ex. för 2 trapphus
- + Batteri-nödförsörjning för min. 72 timmar

Godkännande / Certifikat

Detaljer för godkännande lämnas av din D+H återförsäljare.



G 506001



0786-CPR-50382

Artiklar finns även med följande godkännanden med andra artikelnummer. Tekniska data kan avvika.



Tekniska data

RZN 4416-M

Försörjning	230 V AC / 50 Hz / 500 VA
Standbyeffekt	13,6 W
Utgång	24 V DC / 16 A
Rippel	< 2 Vss
Driftsätt övervakning	Permanent drift
Driftsätt larm / Ventilation	Korttidsdrift 30 % tillkopplingstid
Kapslingsklass	IP 54
Temperaturområde	-5 °C ... +40 °C
Linje / Grupp	2 / 3
Kapsling	Stålblåt
Färg	Ljusgrå (~ RAL 7035)
B x H x D	500 x 500 x 210 mm
Batterityp	Typ 3 (2x)
Vikt	25 kg
Anmärkning	Med larmanordningar = Akku Typ 4 (2x)
Artikelnr	30.109.02

Batterier måste beställas separat.

Användningsexempel

