

# TP-R2-S-10



Peksärm: dess Modbus RTU/TCP-gränssnitt möjliggör enkel anslutning till CPS-M-styrningen via AdComNet/Modbus gateway.



## Egenskaper

- + Modbus RTU/TCP-gränssnitt för anslutning till CPS-M med hjälp av ACN-GW501-MRTU-0200 ACN/Modbus Gateway
- + Många olika funktioner som anpassas kundspecifikt av D+H beroende på objektet
- + Fri programmering av funktionerna och även visualisering av ytan
- + Direkt aktivering av D+H ACB-motorer för ventilationsfunktioner

# Tekniska data

TP-R2-S-10

<b>Försörjning</b>	24 V DC / 0,25 A
<b>Upplösning</b>	1024 x 600 pixlar
<b>Displayfläچه</b>	222,72 x 125,28 mm
<b>Kontrast</b>	500:1
<b>Ljusstyrka</b>	400 cd/m <sup>2</sup>
<b>Pekskärm</b>	4-tråds resistiv
<b>Luftfuktighet</b>	10 °C - 90 % RH
<b>Temperaturområde</b>	0 °C ... +50 °C
<b>B x H x D</b>	280 x 193 x 36 mm
<b>Vikt</b>	0,9 kg

## Användningsexempel

